

# 產品資料表

規格



## APC Easy UPS On-Line SRV 3000VA RM 120V，用於台灣市場

SRV3KRA-TW

### 概要

交期 通常貨源充足

### 主要訊息

主要輸入電壓	120 V
產品或元件類別	不間斷電源(UPS)
其他輸入電壓	110 V 115 V
主要輸出電壓	120 V
其他輸出電壓	110 V 115 V
額定功率 (W)	2400 W
額定功率 (VA)	3000 VA
輸入連接類型	NEMA L5-30P
輸出連接類型	6 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R
機架單元數	2U
電纜長度	1.50 m
電纜數	1
提供的設備	1 USB 纜線 1 RS-232 配置纜線 1 機架式支架 1 使用者手冊
產品範圍	Easy UPS On-Line

### 電池

運轉時間	<a href="#">View Runtime Graph</a>
效率	<a href="#">View Efficiency Graph</a>
電池類別	封的電池
電池電壓	72V
預安裝的電池	0
空電池槽	0
典型充電時間	4 小時
電池壽命	3...5 yr
替換電池	<a href="#">APCRBCV202</a>

電池充電功率 ( 瓦特 )	60 W 額定
---------------	---------

## 通用

電源模組填充槽數量	0
-----------	---

電源模組空槽數量	0
----------	---

冗餘	No
----	----

## 實體標示

顏色	黑色 (RAL 7010)
----	---------------

高度	8.6 cm
----	--------

寬度	43.8 cm
----	---------

深度	63.2 cm
----	---------

淨重	27.7 kg
----	---------

安裝位置	前
------	---

安裝偏好	No preference
------	---------------

安裝模式	Rack-mounted with kit
------	-----------------------

相容USB	Yes
-------	-----

安裝位置	垂直
------	----

## 輸入

輸入電壓限制	55...150 V 半負載 85...150 V 滿載
--------	---------------------------------

網絡頻率	40...70 Hz 自動感應
------	-----------------

## 輸出

最大可配置功率 (VA)	3000 VA
--------------	---------

最大可配置功率 (W)	2400 W
-------------	--------

輸出頻率 ( 與市電同步 )	50/60 Hz +/- 3 Hz 與市電同步
----------------	-------------------------

諧波失真	3 %
------	-----

UPS類型	在線雙變換式
-------	--------

波形種	正弦波
-----	-----

功率	88 % (滿載)
----	-----------

旁路類型	內部旁路 ( 自動與手動 )
------	----------------

波峰因素	3 : 1
------	-------

## 認證

產品認證	BSMI
------	------

## 環境

運行環境空氣溫度	0...40 °C
----------	-----------

相對濕度	0...95 % 無冷凝
------	--------------

工作高度	0...3000 m
------	------------

儲存環境溫度	-20...50 °C
--------	-------------

相對儲存濕度	0...95 % 無冷凝
儲存高度	0...15000 m
聲級	50 dBA
散熱	910 Btu/h
IP防護等級	IP20

## 通訊與管理

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
控制台	多功能 LCD 狀態與控制主控台

## 突波保護

突波能量率	600 J
-------	-------

## 包裝單位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	22.8 cm
Package 1 Width	79.4 cm
Package 1 Length	57 cm
Package 1 Weight	29 kg

## 保固

保固	3年UPS保固和2年電池保固
----	----------------

## 永續性

**Green Premium™** 标签是施耐德电气致力于提供具有同类最佳环境性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规，提高环境影响的透明度，以及循环和低碳产品可持续性评估指南》是一本白皮书，明确了全球生态标签标准以及如何解读环境声明。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

[产品可持续性评估指南 >](#)



透明

RoHS/REACH

## 福祉績效

不含汞

RoHS 除外項目相關資訊 [是](#)

## 認證與標準

Reach 法規 [REACH 聲明](#)

Eu RoHS 指令 [符合](#)  
[EU RoHS 聲明](#)

中國 RoHS 規定 [中國 RoHS 聲明](#)  
[自主中國 RoHS 聲明 \(不在中國 RoHS 法規範圍內\)](#)

環境聲明 [產品環境設定檔](#)

Weee [本產品於歐盟市場中必須依循特定的廢棄物收集程序進行丟棄，不得棄置於垃圾桶。](#)

循環概況 [壽命結束資訊](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

---

